

オプションアイテム より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。初回は棚柱付き棚板セットをご購入ください。

■棚柱付き棚板セット オープン価格（耐荷重：80kg/1枚）

品 番	棚板サイズ	付属品 適合機種	JANコード
MET900T	W 730×D 410mm LHR14, BTR10S, BTR14S, DLX10A, DLX16A	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 417999
MET1500T	W 1330×D 410mm LHR21, BTR21S, DLX24A	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418002
MET1500DT	W 1365×D 660mm DLX32A	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418019
MET1800T	W 1630×D 410mm BTR28S	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418026
MET1800DT	W 1630×D 660mm BTR35S, BTR40S, DLX40A	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418033

※注）3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

■追加棚板セット オープン価格（耐荷重：80kg/1枚）

品 番	棚板サイズ	付属品 適合機種	JANコード
MET900	W 730×D 410mm LHR14, BTR10S, BTR14S, DLX10A, DLX16A	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040
MET1500	W 1330×D 410mm LHR21, BTR21S, DLX24A	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057
MET1500D	W 1365×D 660mm DLX32A	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064
MET1800	W 1630×D 410mm BTR28S	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071
MET1800D	W 1630×D 660mm BTR35S, BTR40S, DLX40A	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095

■低温貯蔵庫（玄米専用／玄米・野菜切替タイプ）主要諸元

タ イ プ	玄米専用		玄米・野菜両用						玄米・野菜両用					
	LHR		BTR						DLX					
板 型 式	LHR-14	LHR-21	BTR-10S	BTR-14S	BTR-21S	BTR-28S	BTR-35S	BTR-40S	DLX-10A	DLX-16A	DLX-24A	DLX-32A	DLX-40A	
玄米袋（30kg入）	14袋	21袋	10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋	10袋	16袋	24袋	32袋	40袋	
個 数	7個	10.5個	5個	7個	10.5個	14個	17.5個	20個	5個	8個	12個	16個	20個	
定格内容積（L）	797	1,401	635	797	1,401	1,635	2,070	2,268	635	887	1,491	1,918	2,268	
外形寸法 （mm）	幅		900	900	1,500	1,800	1,800	1,800	900	900	1,500	1,530	1,800	
	奥 行		800	800	800	800	950	950	800	800	800	950	950	
内形寸法 （mm）	高 さ		1,878 （～1,918）	1,878 （～1,918）	1,878 （～1,918）	1,878 （～1,918）	1,878 （～1,918）	2,040 （～2,080）	1,561 （～1,601）	2,015 （～2,055）	2,015 （～2,055）	2,035 （～2,075）	2,035 （～2,075）	
	幅		798	798	1,398	1,698	1,698	1,694	798	798	1,398	1,428	1,694	
製品質量（kg）	奥 行		650	650	650	650	800	800	650	650	650	800	800	
	高 さ		1,428	1,428	1,138	1,428	1,428	1,589	1,138	1,690	1,690	1,591	1,589	
製品質量（kg）	90	127	79	90	127	144	169	207	77	92	126	164	211	
庫内温度範囲	7℃～15℃調整可能（玄米専用）		5℃～15℃調整可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）						2℃～20℃調整可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）					
玄米・野菜切替	×		○ 切替式						○ 切替式					
電 源	単相100V		単相100V						単相100V					
圧縮機出力	125W	150W	125W	125W	150W	150W	150W	150W	75W	125W	125W	175W	175W	
Hz 数	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
冷却時消費電力（W）	119/126	160/176	120/127	119/126	160/176	192/213	188/209	212/233	136/150	192/224	194/213	325/320	330/326	
運転時消費電力（W）	4/4	6/6	4/4	4/4	6/6	10/10	10/10	10/10	5/5	5/5	9/9	24/24	24/24	
定格消費電力（W）	108/115	143/159	108/115	108/115	143/159	162/183	162/183	162/183	123/138	179/211	174/193	280/275	280/275	
定 格 電 流（A）	1.7/1.8	1.6/1.8	1.7/1.8	1.7/1.8	1.8/1.8	1.9/1.9	1.9/1.9	1.9/1.9	1.4/1.4	2.6/2.7	2.8/2.5	4.2/3.3	4.2/3.3	
力 率（%）	64/72	89/99	64/72	64/72	89/98	85/98	85/98	85/96	88/99	89/78	87/77	87/83	87/83	
冷 媒	HFC R134a		HFC R134a						HFC R134a					
付 属 品	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：5枚	スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	

アルインコ株式会社（住宅機器事業部）

東京支店 〒130-0145 埼玉県さいたま市大宮区中町3-13-1/佐佐生命大宮第2ビル3F TEL 048-650-3219 FAX 048-648-3480
 新潟支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル10F TEL 025-244-6610 FAX 025-244-6655
 名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/第41KITビル4F TEL 052-218-6591 FAX 052-218-6592
 大阪支店 〒141-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3882
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389
 仙台営業所 〒980-0163 仙台市青葉区田代町3-1-1/山崎第一ビル10F TEL 022-212-5230 FAX 022-225-8131
 広島営業所 〒733-0003 広島市西区三輪町2-4-22/NKビル4F TEL 082-239-6690 FAX 082-239-6688

アルインコ
 ホームページアドレス <http://www.alinco.co.jp/>

■お問い合わせ先、申込先／

東京支店 〒130-0145 埼玉県さいたま市大宮区中町3-13-1/佐佐生命大宮第2ビル3F TEL 048-650-3219 FAX 048-648-3480
 新潟支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル10F TEL 025-244-6610 FAX 025-244-6655
 名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/第41KITビル4F TEL 052-218-6591 FAX 052-218-6592
 大阪支店 〒141-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3882
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389
 仙台営業所 〒980-0163 仙台市青葉区田代町3-1-1/山崎第一ビル10F TEL 022-212-5230 FAX 022-225-8131
 広島営業所 〒733-0003 広島市西区三輪町2-4-22/NKビル4F TEL 082-239-6690 FAX 082-239-6688

ENEFEINHFFYAP

ALINCO

低温貯蔵庫 カタログ

●玄米専用 ●玄米・野菜両用 ●プレハブ低温貯蔵庫

設置場所の天井高さが低い場合（30cm以内）に効果的！！

排熱ファンモーター／TRFM1

JAN/4969182 418187



適合機種／
LHR・BTR・DLXシリーズ（全機種）

引き取りサービス（有料）に関するご注意

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。ただし、有料となりますので、引き取り物の内容を確認させていただき、お見積いたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。



有料（別途見積）

お米を見守る「米っとさん」

※加温機能はございません。シリーズ

玄米専用 低温貯蔵庫

LHR
 シリーズ
 玄米専用（マイコン自動制御）
 7℃～15℃

エコモード運転の実現！

周囲温度が設定より低い状態が続いて製品が2時間以上運転しなかった場合に点灯。消灯時に表示部のボタンをどれか1つでも押すか製品が運転を再開すれば元の表示に戻ります。

見やすく、使いやすい大型パネル採用。
 ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。

●おまかせモード／庫内温度保持（約12℃）
 ●お好みモード／7℃～15℃の範囲内で設定可能



モード切替 おまかせ お好み 結露防止 スノコ 施設用金具 アジャスター オプション

玄米30kg
14袋
 7 俵
 2列×7段

LHR-14 100V オープン価格
 最大外形寸法：W900×D800×H1,878～1,918（mm）
 庫内有効寸法：W798×D650×H1,428（mm）
 製品質量：90kg 定格内容積：797ℓ
 必要搬入口寸法：W1,000×H1,300（mm）
 JAN：4969182 418248 **MET900T（MET900）**

玄米30kg
21袋
 10.5 俵
 3列×7段

LHR-21 100V オープン価格
 最大外形寸法：W1,500×D800×H1,878～1,918（mm）
 庫内有効寸法：W1,398×D650×H1,428（mm）
 製品質量：127kg 定格内容積：1,401ℓ
 必要搬入口寸法：W1,000×H1,800（mm）
 JAN：4969182 418255 **MET1500T（MET1500）**



冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

搬入・据付込み
全国にあるサービス拠点よりフォロー



「コメットさん」は、
 アルインコ「米っとさん」シリーズの
 イメージキャラクターです。



玄米／野菜低温貯蔵庫

※BTR・DLXシリーズ／加温機能はございません。

BTRシリーズ

玄米・野菜
モード切替
5℃～15℃

野菜等の保管にも使える多機能貯蔵庫



結露防止ヒーター付密閉ドア

庫内柱・スノコ

南京錠用金具付き

高さ調節付きアジャスター脚



玄米30kg
10袋
5列 2列×5段

玄米30kg
14袋
7列 2列×7段

玄米30kg
21袋
10.5列 3列×7段

玄米30kg
28袋
14列 4列×7段

玄米30kg
35袋
17.5列 5列×7段

玄米30kg
40袋
20列 5列×8段

BTR-10S 136,500円
最大寸法: W550×D650×H1130(mm)
庫内有効寸法: W790×D650×H1130(mm)
製品質量: 70kg 定価内容量: 835L
必要入力口寸: W1000×H1800(mm)
JAN/4969182 417666

BTR-14S 148,000円
最大寸法: W550×D650×H1130(mm)
庫内有効寸法: W790×D650×H1130(mm)
製品質量: 80kg 定価内容量: 972L
必要入力口寸: W1000×H1800(mm)
JAN/4969182 417677

BTR-21S 230,000円
最大寸法: W1000×D650×H1130(mm)
庫内有効寸法: W1320×D650×H1130(mm)
製品質量: 127kg 定価内容量: 1401L
必要入力口寸: W1000×H1800(mm)
JAN/4969182 417682

BTR-28S 322,000円
最大寸法: W1000×D650×H1130(mm)
庫内有効寸法: W1650×D650×H1130(mm)
製品質量: 144kg 定価内容量: 1636L
必要入力口寸: W1100×H1800(mm)
JAN/4969182 417697

BTR-35S 380,000円
最大寸法: W1000×D650×H1130(mm)
庫内有効寸法: W1650×D650×H1130(mm)
製品質量: 160kg 定価内容量: 2070L
必要入力口寸: W1100×H1800(mm)
JAN/4969182 417666

BTR-40S 426,000円
最大寸法: W1000×D650×H1130(mm)
庫内有効寸法: W1650×D650×H1130(mm)
製品質量: 160kg 定価内容量: 2288L
必要入力口寸: W1100×H1800(mm)
JAN/4969182 417692

MET900T(MET900)

MET900T(MET900)

MET1500T(MET1500)

MET1800T(MET1800)

MET1800DT(MET1800D)

MET1800DT(MET1800D)

DLXシリーズ

玄米・野菜
モード切替
2℃～20℃

収納効率がアップしたコンパクト設計



100V仕様



玄米30kg
10袋
5列 2列×5段

玄米30kg
16袋
8列 2列×8段

玄米30kg
24袋
12列 3列×8段

玄米30kg
32袋
16列 4列×8段

玄米30kg
40袋
20列 5列×8段

DLX-10A 145,000円
最大寸法: W600×D650×H1561(1561mm)
庫内有効寸法: W720×D650×H1561(1561mm)
製品質量: 77kg 定価内容量: 835L
必要入力口寸: W1000×H1800(mm)
JAN/4969182 418184

DLX-16A 171,500円
最大寸法: W600×D650×H1561(1561mm)
庫内有効寸法: W720×D650×H1561(1561mm)
製品質量: 82kg 定価内容量: 897L
必要入力口寸: W1000×H1800(mm)
JAN/4969182 418200

DLX-24A 252,500円
最大寸法: W1000×D650×H1561(1561mm)
庫内有効寸法: W1320×D650×H1561(1561mm)
製品質量: 128kg 定価内容量: 1491L
必要入力口寸: W1000×H1800(mm)
JAN/4969182 418217

DLX-32A 345,000円
最大寸法: W1000×D650×H1561(1561mm)
庫内有効寸法: W1650×D650×H1561(1561mm)
製品質量: 184kg 定価内容量: 1918L
必要入力口寸: W1100×H1800(mm)
JAN/4969182 418224

DLX-40A 437,500円
最大寸法: W1000×D650×H1561(1561mm)
庫内有効寸法: W1650×D650×H1561(1561mm)
製品質量: 211kg 定価内容量: 2288L
必要入力口寸: W1100×H1800(mm)
JAN/4969182 418231

MET900T(MET900)

MET900T(MET900)

MET1500T(MET1500)

MET1500DT(MET1500D)

MET1800DT(MET1800D)




玄米専用低温貯蔵庫

※HXR・HCRシリーズ／加温機能はございません。

HXRシリーズ

玄米専用
(庫内温度設定範囲)
5℃～15℃

プレハブタイプで、用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。




「米っとさん」シリーズのHXRシリーズは、玄米の保管に適したプレハブ型の低温貯蔵庫です。
ニーズの高い5サイズを既存シリーズでご用意いたしましたが、敷地に適応サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談ください。
オーダーメイドでの対応も可能です。
HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持だけではなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

サイズ・冷却装置など組み合わせ自由自在、場所や用途に合わせて自由に設計いたします。

オーダーメイド受注可能
パネルユニット組み立て方式
★販売店のご担当者にご相談ください★

●冷蔵庫 ●冷凍庫 ●恒温高湿庫



タイプ 袋数/段数	0.5坪タイプ 40袋/20段	1.0坪タイプ 80袋/40段	1.5坪タイプ 128袋/64段	2.0坪タイプ 160袋/80段	3.0坪タイプ 256袋/128段
玄米保管図					
※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12 10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25 5段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷却機名	APH-03RG-DC11	APH-P05A(APH-P05RA)	AFL-RP08A	AFL-RP1A	AFL-RP1.6A
全寸法(mm)	1,800×900×2,700	1,800×1,800×2,750	2,700×1,800×2,750	3,600×1,800×2,750	3,600×2,700×2,750
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)	3φ200V	3φ200V	3φ200V
圧縮機出力	250w	400w	600w	750w	1,100w
標準価格(税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。(1φ100V)

HCRシリーズ

玄米専用
(マイコン自動制御)
5℃～16℃

簡単操作の玄米専用庫



- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
- コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- 信頼のホシザキ電機社製「米っとさん」。
- 南京錠用金具付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 高さ調節アジャスター付き(調整幅:5mm)



玄米30kg
6袋
3列 1列×6段

HCR-06E オープン価格
最大寸法: W600×D789×H1630(mm)
庫内有効寸法: W500×D670×H1200(mm)
製品質量: 49kg
有効内容量: 360L
必要入力口寸: W700×H1220(mm)
電源: 単相100V
JANコード: 4969182 417159

